


Refresher

Zur Reinigung und Pflege von geölten
und gewachsten Oberflächen



Verwendungszweck:

Holz im Innenbereich. Für die Pflege gelaugter, geölter und gewachster Holzfußböden. Für die Endbehandlung von Holzmöbeln nach Grundierung mit AVALON-Ölen und Lasuren. Auch zur Restaurierung alter Möbel und Holzbilder. Zur Pflege von Linoleum.

Technische Eigenschaften:

Transparent, samtglänzend, feuchtigkeitsabweisend, wirkt antistatisch. Geprüft nach DIN EN 71, Teil 3.

Zusammensetzung (Volldeklaration):

Leinöl, Leinöl-Standöl-Naturharz-Ester, Leinöl-Standöl, Orangenöl, Isoaliphate, Bienenwachs, mikronisiertes Wachs, Carnaubawachs, Pineoil, Tonerde, Rosmarinöl und bleifreie Trockenstoffe

Verarbeitung:

Durch Streichen, Spritzen, Walzen oder Ballenauftrag

Verbrauch:

1l reicht bei Ballenauftrag und vorbehandelten Flächen für ca. 100 m². Bei anderen Auftragsarten ca. 50-100 m². Je nach Saugfähigkeit und Oberflächenbeschaffenheit des Untergrundes auch erheblich weniger. Probeauftrag!

Trockenzeit bei Normalklima:

Bei 23°C und 50% rel. Luftfeuchte und Auftrag mit dem Ballentuch ca. 20-30 Minuten. Bei Auftrag mit Pinsel, Walze oder Spritzen je nach Auftragsmenge 30-120 Min. Sonst 24 Stunden.

Dichte:

0,84 g/ml

Untergrund und Vorbereitung:

Untergrund muss trocken, fest, sauber, fett- und staubfrei sein. Holz vorbehandeln mit AVALON-Ölen oder Lasuren, wie z.B. AVALON-Hartöl, AVALON-Hartöl Spezial, AVALON-Fußbodenwachs oder AVALON-Möbellasur.

Verarbeitung:

Hauchdünn auftragen, am besten mit Lappen kräftig einreiben, Nachpolieren der Fläche nach 20 Minuten.

Pflege:

Siehe AVALON Pflegeanweisung.

Gebinde:

0,25l / 0,75l / 2,5l / 10l

Verdünnungs- und Reinigungsmittel:

Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt. Reinigung der Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit AVALON-Verdünnung.

Lagerung:

Kühl, trocken. Ungeöffnet mindestens 2 Jahre haltbar. Anbruchgebinde in kleinere Gebinde umfüllen.

Entsorgung:

Gemäß den örtlichen, behördlichen Vorschriften. Eintrocknete Produktreste können als Hausmüll entsorgt werden.

Hinweise und Sicherheitsratschläge:

Mit AVALON-Refresher getränkte Arbeitsmaterialien, wie z.B. Putzlappen, Schwämme, Schleifstäube etc. mit nicht durchgetrocknetem Wachs luftdicht in Metallbehälter oder in Wasser aufbewahren und entsorgen, da sonst Selbstentzündungsgefahr aufgrund des Leinölgehalts besteht. Das Produkt an sich ist nicht selbstentzündlich.

S2 Für Kinder unerreikbaar aufbewahren.

S62 Bei Verschlucken kein Erbrechen herbeiführen. Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder technisches Merkblatt vorzeigen.

Die Angaben dieses Technischen Merkblattes dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können daraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

AVALON ist eine Produktlinie für die natürliche Holzbearbeitung der GEPA-Gruppe Deutschland.

Stand: Dezember 2009